

Caesarstone Outdoor Hoja de datos de seguridad



Octubre de 2020

1. Identificación del producto y de la compañía

Nombre del producto: Caesarstone® Outdoor

Esta Hoja de datos de seguridad se refiere a la colección de Caesarstone® Outdoor.

Fecha de la HDS: Octubre de 2020

Uso del producto: Las superficies de cuarzo Caesarstone® Outdoor están diseñadas para uso en exteriores, especialmente encimeras de cocinas y otros usos similares.

Usos evitados: No fabrique el producto utilizando procesos secos que generen polvo.

COMPAÑÍA	DIRECCIÓN	TELÉFONO DE EMERGENCIA
Caesarstone Ltd.	MP Menashe, 3780400, Israel www.caesarstone.com sdsinfo@caesarstone.com	+972-4-610-9368
Caesarstone North America Headquarters	1401 W. Morehead, Charlotte, NC 28208, USA	+1-818-779-0999
Caesarstone Canada Inc.	350 Caldari Rd., Concord, Ontario L4K 4J4, Canada	+1-416-322-4000
Caesarstone Australia Pty Ltd.	Warehouse 3a East, Moorebank Logistics Park, 400 Moorebank Ave, Moorebank, NSW 2170, Australia	+61-13 11 26 +13 11 26
Caesarstone South East Asia Pte Ltd.	10 Bukit Batok Crescent, #08-06, The Spire, Singapore 658079	+65-6316-1938
Caesarstone (UK) Ltd.	Unit 3, Navigation Park, Enfield EN3 4NQ, United Kingdom	+44-800-1588088

2. Identificación de riesgos

El acabado Caesarstone® es un producto inerte y estable que no libera materiales peligrosos en su forma totalmente intacta. Sin embargo, el polvo derivado de los procesos de fabricación* contiene sílice cristalina respirable (SiO_2). Por lo tanto, los trabajadores involucrados en los procesos de fabricación, ya sea en el taller de fabricación o al instalar y quitar/emoler las planchas Caesarstone®, corren riesgo de una exposición significativa a la sílice cristalina respirable. Durante el proceso de fabricación, es necesario tener en cuenta la siguiente información.

* "Proceso/s de elaboración" o "Fabricar" o "Fabricación" significa procesos de corte, esmerilado, astillado, lijado, taladrado, pulido, etc., incluso durante la instalación o la extracción del producto.

En esta HDS, las planchas Caesarstone® se denominan también "productos".

POR FAVOR, LEA CON ATENCIÓN

Lo siguiente se relaciona con la formación de polvo, por ejemplo, durante los procesos de fabricación.

¡PELIGRO!



Categoría 1A

(Carcinogenicidad) (H350, H372)



Categoría 3

(Irritación del tracto respiratorio) (H335)

■ DECLARACIONES DE PELIGRO¹:

- (H350) CANCERÍGENO (inhalación)
- (H372) Provoca daños en los pulmones por exposición prolongada o reiterada (inhalación)
- (H335) Puede irritar el tracto respiratorio

■ PREVENCIÓN¹:

- P202 No manipular hasta haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
- P260+P261 No respirar el polvo generado durante los procesos de fabricación, instalación y/o eliminación/demolición.
- P264 Lavarse bien la cara y las manos después de manipular y fabricar. 
- P270 No comer, beber o fumar al usar este producto. 
- P284 Use protección respiratoria para partículas (P3/N95 o superior). 

Consulte la Sección 7 para la manipulación y almacenamiento y la Sección 8 para los Controles de exposición al polvo.

¹ Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS)-UNECE- GHS (Rev.4) (2011).

MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS¹:

P314 Obtenga asesoramiento/atención médica si se siente mal.

ELIMINACIÓN¹:

P501 Deseche los restos de acuerdo con las regulaciones locales.

REGULACIÓN (CE) No 1272/2008.

Efectos potenciales para la salud

INHALACIÓN:

No respirar el polvo.

Los trabajadores que inhalan partículas de sílice cristalina muy pequeñas están en riesgo de silicosis, una enfermedad pulmonar incurable, progresivamente incapacitante y, en ocasiones, mortal. La silicosis produce daño pulmonar permanente. Las partículas de polvo de sílice quedan atrapadas en el tejido pulmonar, causando inflamación y cicatrización y reduciendo la capacidad de los pulmones para tomar oxígeno. Los síntomas de la silicosis pueden incluir dificultad para respirar, tos y fatiga, y pueden o no ser obviamente atribuibles a la sílice. De acuerdo con la alerta de OSHA de EE. UU. de febrero de 2015, los trabajadores expuestos a sílice cristalina respirable también son más propensos a padecer cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y enfermedad renal, y según ciertas escuelas de pensamientos médicos, estos trabajadores también son más vulnerables a las enfermedades autoinmunes (por ejemplo, artritis reumatoide).

CONTACTO CON LA PIEL Y LOS OJOS:

El polvo mineral puede producir irritación mecánica transitoria en la piel y los ojos.

AGRAVACIÓN DE AFECCIONES PREEXISTENTES:

Las personas con insuficiencia y trastornos respiratorios crónicos pueden ser más susceptibles a los efectos de esta sustancia y pueden verse afectadas negativamente por la exposición a partículas en el aire. Fumar puede aumentar el riesgo de lesión pulmonar. La inhalación puede aumentar la progresión de la tuberculosis. Las personas con trastornos cutáneos preexistentes pueden ser más susceptibles a los efectos de este material.

¹ Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (GHS)-UNECE- GHS (Rev.4) (2011).

3. Composición/información acerca de los ingredientes

INGREDIENTE	NÚMERO CAS	% DEL PESO
Arena de cuarzo/sílice	14808-60-7	50-92
Cristobalita	14464-46-1	0-50
Feldespato	68476-25-5	0-15
Vidrio y espejo	NA	0-43
*Resina acrílica	Mezcla	7.0-15
Otros materiales ²	NA	0-4.5
Dióxido de titanio	13463-67-7	< 4
Mezcla de pigmento inorgánico	NA	< 1

*Las concentraciones de metacrilato de metilo (MMA) durante la prueba del producto final estuvieron muy por debajo de la definición de cantidad residual de OSHA, o una cantidad no reportable, del 1% (<https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghd053107.html>). El metacrilato de metilo libre (MMA) es altamente inflamable.

El porcentaje se refiere al máximo posible por losa; la presencia y el porcentaje dependen del modelo específico de losa.

² Hasta el 4.5% del material, cuya identidad específica es un secreto comercial de Caesarstone. El control de exposición de este material se trata bajo exposición de cuarzo/sílice y no requiere medios de protección adicionales. Riesgos para la salud relacionados con este material de acuerdo con OSHA:

Clasificación carcinógena: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (AIIC): Grupo 3, no clasificable en cuanto a su carcinogenicidad para los seres humanos. Síntomas potenciales: neumoconiosis fibrótica. Efectos sobre la salud: neumoconiosis. Órganos Afectados: Pulmones, CVS.

4. Medidas de primeros auxilios

CONTACTO OCULAR CON EL POLVO:

Enjuague inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos. Busque atención médica inmediata.

CONTACTO CUTÁNEO CON EL POLVO:

Lave la zona afectada con jabón y abundante agua. Busque atención médica si se producen efectos adversos.

INHALACIÓN DE POLVO:

Trasladar a la persona al aire fresco. Si ha dejado de respirar, administre respiración artificial y busque atención médica inmediata.

INGESTIÓN DE POLVO:

El producto en su forma comercializada es inerte. Si se ingieren grandes cantidades, busque atención médica.

5. Medidas de extinción de incendios

MEDIOS DE EXTINCIÓN:

Aqua, químicos secos, CO₂ y espuma.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR INCENDIOS Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Mantenga al personal alejado y a barlovento del fuego. Use un dispositivo de respiración autónomo con máscara facial completa.

RIESGOS DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN INUSUALES:

Los productos de descomposición resultantes del polímero y los pigmentos que se degradan a temperaturas elevadas incluyen varios hidrocarburos, dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. También podrían liberarse vapores de óxidos metálicos y partículas de mica.

El metacrilato de metilo libre (MMA) es altamente inflamable. Las concentraciones de metacrilato de metilo (MMA) durante la prueba del producto final estuvieron muy por debajo de la definición de cantidad residual de OSHA, o una cantidad no reportable, del 1% (<https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghd053107.html>).

6. Medidas de emisión accidental

El producto no representa riesgo de derrame.

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DEL DERRAME:

Las planchas sólidas se pueden recolectar y eliminar según sea necesario. Sin embargo, si se generan grandes cantidades de polvo o desperdicios al cortar durante el Proceso de Fabricación, use un sistema de vacío APAE o humedezca el material derramado con agua y barra el material húmedo para evitar la generación de polvo. NO BARRER EN SECO. Use protección respiratoria y ropa de protección adecuadas (véase la Sección 8). Si ingresan grandes cantidades de este material a las vías fluviales, comuníquese con la Autoridad Federal, Estatal o Local de Gestión de Residuos. Deseche los residuos de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

7. Manipulación y almacenaje

MANIPULACIÓN:

Use zapatos y guantes de seguridad durante la manipulación manual y las operaciones de almacenaje de las planchas Caesarstone®³. El producto es pesado y rompible; manipule con cuidado para evitar lesiones y daños. Busque las normas de seguridad locales relacionadas con la manipulación y el trabajo con materiales pesados.

Evite respirar el polvo al fabricar, instalar y quitar/demoler el producto. Consulte la Sección 8 para obtener detalles sobre Control de exposición/Protección personal.

ALMACENAJE:

Almacenar adecuadamente en un lugar cerrado y cubierto. Evite los impactos fuertes que puedan romper el material.

³ Según normas para guantes - EN 388: 2003.

8. Controles de exposición/Protección personal

GUÍAS DE EXPOSICIÓN:

Límite de exposición permitido (LEP)

No existe disposición alguna para ningún riesgo asociado con el producto Caesarstone® terminado en la regulación CLP (EC) no. 1272/2008.

Sin embargo, en los procesos de fabricación del producto, se puede generar polvo que contiene sílice cristalina (SiO_2), otros minerales y dióxido de titanio. OSHA de EE. UU. determinó un LEP de polvo total de 15 mg/m³, una fracción de LEP respirable de 5 mg/m³⁴ y un LEP de dióxido de titanio (polvo total) de 15 mg/m³.

Valor límite de umbral (VLU) para la sílice cristalina como α -cuarzo y cristobalita (ACGIH 2019): 0.025 mg/m³.

El promedio ponderado en el tiempo de VLU (PPT) para el dióxido de titanio es de 10 mg/m³ (ACGIH, 2019).

Verifique los LEP aplicables según las regulaciones de cada país donde se manipula el producto.

Los LEP para sílice cristalina respirable y cristobalita, medidos en mg/m³, 8 horas, PPT, son los siguientes: (Estos límites pueden cambiarse de vez en cuando; debe seguir los anuncios de seguridad locales).

PAÍS/AUTORIDAD	SÍLICE CRISTALINO (SiO_2)	CRISTOBALITA Y TRIDIMITA
Austria	0.15	0.15
Bélgica	0.1	0.05
República Checa	0.1	0.1
Dinamarca	0.1	0.05
Finlandia	0.2	0.01
Francia	0.1	0.05
Alemania ⁵	-	-
Grecia	0.1	0.05
Irlanda	0.05	0.05

⁴ Los valores provienen del límite de partículas no reguladas en forma diferente (PNRD).

⁵ Alemania ya no usa un LEP para cuarzo, cristobalita y tridimita. Los empleadores están obligados a minimizar la exposición tanto como sea posible, y seguir ciertas medidas de protección.

PAÍS/AUTORIDAD	SÍLICE CRISTALINO (SiO ₂)	CRISTOBALITA Y TRIDIMITA
Israel	0.1	-
Italia	0.025	0.025
Países Bajos	0.075	0.075
Noruega	0.1	0.05
Polonia	0.3	0.3
Portugal	0.025	0.025
España	0.1	0.05
Suecia	0.1	0.05
Suiza	0.15	0.15
Reino Unido	0.1	0.1
Australia	0.05	0.05
Sudáfrica	0.1	-
OSHA USA ^{6,7} , LEP	0.05 - general construcción 10 ÷ (%SiO ₂ + 2) - industrial/marítima*	**
ACGIH (2019)	0.025	0.025
NIOSH	0.05	0.05

* Los fabricantes que trabajan en sitios de construcción (por ejemplo, instaladores) deben aplicar el LEP para la construcción; otros deberían aplicarlo para la industria general.

** Utilice la mitad del valor calculado a partir de las fórmulas de conteo o masa para la sílice cristalina.

⁶ Ver OSHA - 29 CFR 1926.1153. Los valores son para: sílice, cristalino, α-cuarzo.

⁷ Abreviaturas: véase sección 16.

Los empleadores deben consultar con un profesional capacitado en seguridad y salud ocupacional para monitorear el aire en su lugar de trabajo y para determinar la exposición de los trabajadores al polvo peligroso.

Control de exposición

FABRICACIÓN E INSTALACIÓN:

El polvo derivado de los procesos de fabricación contiene sílice cristalina (SiO_2). La exposición al polvo de SiO_2 sin el uso de una protección adecuada puede causar enfermedades graves como se detalla en la Sección 2 y la Sección 11.

La exposición al polvo se puede monitorear y controlar con medidas de control adecuadas, tales como:

CONTROLES DE INGENIERÍA:

Se recomiendan máquinas CNC y métodos de corte en húmedo para reducir la generación de polvo. Cuando fabrique el producto, instale o elimine/destruya el producto instalado, use equipo con recolección de polvo integral y/o ventilación por extracción local de manera segura para mantener la atmósfera ambiental del lugar de trabajo por debajo del LEP correspondiente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

Utilice los sistemas de limpieza de agua y/o vacío APAE. Nunca seque ni utilice aire comprimido.

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Los programas de mantenimiento preventivo deben desarrollarse para garantizar un procedimiento correcto para la limpieza y operación del equipo de trabajo.

Equipo de protección personal

PROTECCIÓN OCULAR/FACIAL:

Durante las operaciones de fabricación, use gafas a prueba de polvo o gafas de seguridad con protectores laterales⁸.

PROTECCIÓN DE MANOS Y PIEL:

Al manipular y transportar el producto, deben usarse guantes de trabajo de cuero o de algodón⁹ y zapatos con punta de acero. Durante el proceso de fabricación, se debe usar ropa protectora para minimizar los cortes y/o la exposición de la piel al polvo. Lávese las manos antes de comer, beber, fumar o usar el baño. Lávese bien después del trabajo con agua y jabón. Quítese inmediatamente la ropa polvorienta (que es fuente de sílice respirable) y lávela de forma segura, preferiblemente en el lugar, por separado de la otra ropa, antes de volver a usarla.

PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

Se requiere el equipo de protección respiratoria debidamente ajustado y aprobado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH; EE. UU.) para proteger contra vapores y polvos orgánicos a fin de evitar la inhalación de sílice cristalina durante el proceso de fabricación del producto y otros procesos que generan polvo. La selección apropiada del respirador depende del tipo y la magnitud de la exposición¹⁰. Use un respirador con suministro de aire a presión positiva si existe la posibilidad de una liberación descontrolada, se desconocen los niveles de exposición o en cualquier otra circunstancia en que los respiradores purificadores de aire no brinden la protección adecuada.

SUPERVISIÓN MÉDICA:

Cada trabajador debe someterse a un chequeo médico relevante antes de la exposición y en intervalos regulares a partir de entonces.

⁸ Según la norma 29CFR 1910.133 o la norma europea EN166. Los valores son para: sílice, cristalino, α -cuarzo.

⁹ Según normas para guantes - EN 388: 2003.

¹⁰ De acuerdo con 29 CFR 1910.134 para los respiradores apropiados aprobados por NIOSH, la Guía de bolsillo para peligros químicos de NIOSH, DHHS (NIOSH) Publicación NO. 2001-145 para la selección de equipos y EN-143: 2001 y sus revisiones EN-143/AC: 2002, y EN-143/AC: 2005.

9. Propiedades físicas y químicas

- **Aspecto:** Piedra de ingeniería maciza multicolor
- **Olor:** Inolora
- **pH:** NA
- **Punto de fusión/punto de congelación:** NA
- **Punto de ebullición inicial/intervalo de ebullición:** NA
- **Punto de inflamación:** NA
- **Tasa de evaporación:** NA
- **Inflamabilidad:** NA
- **Inflamabilidad superior e inferior/Límites explosivos:** NA
- **Presión de vapor:** NA
- **Densidad de vapor:** NA
- **Densidad relativa (EN-14617-1):** 2200-2500 kg/m³
- **Solubilidad:** Insoluble en agua
- **Coeficiente de partición de la expansión térmica (EN-14617-11):** $3.7 \cdot 4.2 \cdot 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- **Temperatura de autoignición:** NA
- **Temperatura de descomposición:** NA
- **Viscosidad:** NA
- **Clasificación de propagación de incendios (ASTM E84):** Clase A 10
- **Clasificación de humo originado (ASTM E84):** Clase A 15

10. Estabilidad y reactividad

REACTIVIDAD:

El producto es estable en condiciones normales de uso, almacenaje y transporte.

ESTABILIDAD QUÍMICA:

Estable a temperaturas normales y condiciones de almacenaje.

ESTABILIDAD FÍSICA:

Evite los impactos fuertes que puedan romper el material.

INCOMPATIBILIDAD CON OTROS MATERIALES:

Este producto es incompatible con el ácido fluorhídrico.

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:

La descomposición térmica puede liberar varios hidrocarburos, dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. También podrían liberarse humos de óxidos metálicos y partículas de mica.

POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:

No ocurrirá.

11. Información toxicológica

Se desconocen efectos agudos o crónicos por la exposición al producto intacto.

RUTAS PRIMARIAS DE EXPOSICIÓN:

No existen si el producto está intacto. Inhalación y exposición potencial a los ojos, manos, pulmones u otras partes del cuerpo si entra en contacto con el polvo emitido por el Proceso de Fabricación.

EFFECTOS AGUDOS:

La respiración del polvo generado por los procesos anteriores puede causar una irritación mecánica aguda de las vías respiratorias, que incluye tos, respiración con silbido o dificultad para respirar.

CORROSIÓN/IRRITACIÓN DE LA PIEL:

El contacto con la piel puede causar irritación mecánica.

GRAVE DAÑO OCULAR/IRRITACIÓN:

El contacto con los ojos puede causar irritación mecánica.

EFFECTOS RESPIRATORIOS

Sílice Cristalina (SiO_2)

La exposición reiterada y a largo plazo a partículas cristalinas respirables de un tamaño muy pequeño (menos de 5 micrones tendrán un 87% de penetración) puede causar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable, incapacitante y, en ocasiones, fatal. Las partículas de polvo de sílice quedan atrapadas en el tejido pulmonar, causando inflamación y cicatrización y reduciendo la capacidad de los pulmones para tomar oxígeno. Los síntomas de la silicosis pueden incluir dificultad respiratoria progresiva, tos y fatiga. Las medidas de seguridad que incluyen el procesamiento en húmedo y el uso de una protección respiratoria efectiva reducirán la carga de polvo inhalado y prevendrán la enfermedad.

Dióxido de Titanio (TiO_2)

La exposición a partículas de dióxido de titanio respirables puede causar fibrosis pulmonar y acumulación de partículas molestas en los pulmones. NIOSH recomienda límites de exposición de 2.4 mg/m³ para el TiO_2 fino como concentraciones promedio ponderadas en el tiempo (PPT) por hasta 10 horas por día durante una semana laboral de 40 horas. Estas recomendaciones representan niveles que durante una vida laboral se estima que reducen los riesgos de cáncer de pulmón a menos de 1 en 1,000.

Metacrilato de metilo (MMA)

El metacrilato de metilo libre (MMA) es altamente inflamable. Las concentraciones de metacrilato de metilo (MMA) durante la prueba del producto final estuvieron muy por debajo de la definición de cantidad residual de OSHA, o una cantidad no reportable, del 1% (<https://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghd053107.html>).

CARCINOGENICIDAD:

Los siguientes componentes se encuentran listados por IARC, NTP, OSHA o ACGIH como carcinógenos.

MATERIAL	IARC	NTP	OSHA	ACGIH
Sílice, Cristalino (cuarzo y cristobalita)	Grupo 1 carcinógeno para los humanos	Conocido como carcinógeno	Sí regula como carcinógeno	A2 Sospecha de carcinógeno en humano

TERATOGENICIDAD: Sin datos.**MUTAGENICIDAD:** Sin datos.**NOMBRE DE PRODUCTOS TOXICOLÓGICAMENTE SINÉRGICOS:** Sin datos.**TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS DESTINO EXPOSICIÓN ÚNICA Y REPETIDA:**

La silicosis es causada por la inhalación y retención de polvo de sílice cristalina respirable. La silicosis puede existir en varias formas, crónica y acelerada (aguda). La silicosis crónica es la forma más común de silicosis y puede ocurrir después de muchos años de exposición a niveles relativamente bajos de polvo de sílice cristalina respirable en el aire. Además, se define como silicosis simple o compleja. La silicosis simple se caracteriza por lesiones pulmonares (que se muestran como opacidades radiográficas) de menos de 1 centímetro de diámetro, principalmente en las zonas pulmonares superiores. La silicosis simple puede no estar asociada con síntomas, cambios detectables en la función pulmonar o discapacidad. La silicosis simple puede ser progresiva y puede convertirse en silicosis compleja o fibrosis masiva progresiva (FMP). La silicosis compleja o FMP se caracteriza por lesiones pulmonares (que se muestran como opacidades radiográficas) de más de 1 centímetro de diámetro. Los síntomas, de aparecer, incluyen dificultad para respirar, sibilancias, tos y producción de esputo.

DATOS DE PRUEBA DE TOXICIDAD:**Sílice cristalina**

Inhalación (humana) LCLo: 0.3 mg/m³/10Y

Inhalación (humana) TCLo: 16 mppcf/8H/17,9Y

Intermitente; fibrosis focal (neumoconiosis), tos, disnea

Inhalación (rat) TCLo: 50 mg/m³/6H/71W

Intermitente; hígado - tumores

Oral LD₅₀ RAT: 500 mg/kg

SENSIBILIZACIÓN: Sin datos.**MUTAGENICIDAD:** Sin datos.**EFFECTOS REPRODUCTIVOS:** Sin datos.**EFFECTOS SOBRE EL DESARROLLO:** Sin datos.

12. Información ecológica

Se espera que la ecotoxicidad sea baja, en función de la insolubilidad del producto y del polvo de sílice en el agua. Caesarstone® no contiene ecotoxinas y, además, debido a su naturaleza fisicoquímica, no favorece el crecimiento de microorganismos en su superficie.

DESTINO AMBIENTAL: Sin datos.

TOXICIDAD AMBIENTAL:

Sin datos disponibles sobre la persistencia y la degradabilidad, el potencial de bioacumulación, la movilidad en el suelo u otros efectos adversos.

CERTIFICACIÓN ISO 14001:

Caesarstone® tiene la certificación ISO 14001 para los Sistemas de Gestión Ambiental.

CERTIFICACIÓN GREENGUARD:

Caesarstone® cumple con la norma GREENGUARD.

Cuarzo (14808-60-7)

DESTINO AMBIENTAL:

No se dispone de datos sobre la persistencia y la degradabilidad, el potencial de bioacumulación, la movilidad en el suelo u otros efectos adversos.

TOXICIDAD AMBIENTAL: Sin datos.

13. Consideraciones de eliminación

MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS:

Las opciones preferidas para la eliminación son (1) reciclaje y (2) vertedero. Toda la eliminación debe realizarse de acuerdo con todas las leyes, requisitos y guías aplicables en la ubicación del usuario de los productos Caesarstone®¹¹. El uso del vertedero se debe hacer en una instalación de eliminación de residuos apropiada aprobada por las autoridades locales.

14. Información de traslado

ADR¹² / RID¹² / IMO¹³ / ICAO¹⁴ / US DOT¹⁵	Número de envío adecuado	No Regulado
	Clase de riesgo	No Regulado
	Número de ID	No Regulado
	Grupo de embalaje	No Regulado

¹¹ 91/156/EEC y 199/31/CEE y la ley 10/98, 21 de abril y RD 1481/2001, 27 de diciembre.

¹² ADR y RID representan los acuerdos europeos relativos al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID) y por carretera (ADR) y la reunión conjunta del Comité de seguridad de RID y el Grupo de trabajo sobre el transporte de mercancías peligrosas (WP.15). El Comité de Seguridad de RID y el WP.15 administran los Acuerdos Europeos que rigen los Reglamentos relativos al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril (RID) y carreteras (ADR), respectivamente.

¹³ Internacionales de Mercancías Peligrosas

¹⁴ Organización de Aviación Civil Internacional

¹⁵ Departamento de Transporte

15. Información regulatoria

Esta Hoja de datos de seguridad (HDS) cumple con (EC) No 1272/2008 y la Regulación CLP.

REGULACIONES FEDERALES DE LOS ESTADOS UNIDOS:

SARA Título III¹⁶ Clases de peligros:

- **Peligro de incendio:** No
- **Peligro reactivo:** No
- **Liberación de presión:** No
- **Riesgo agudo para la salud:** No
- **Riesgo crónico para la salud:** Sí

TSCA¹⁷:

Todos los componentes de este producto están en el inventario de TSCA o están exentos de los requisitos de inventario de TSCA.

NORMA DE COMUNICACIÓN OSHA:

Este producto cumple con la definición de peligro para la salud según 29 CFR Sección 1910.1200.

REGULACIONES ESTATALES DE LOS EE. UU.:

 Lista de Prop. 65 de California: la sílice cristalina está clasificada como una sustancia que el Estado de California considera carcinógena. La sílice cristalina se encuentra en las listas de sustancias de "Derecho a saber" de Nueva Jersey, Massachusetts y Pensilvania.

INFORMACIÓN DE INVENTARIO:

Las sustancias en este documento se han verificado cotejando con la lista EINECS¹⁸, ELINCS¹⁹, y NLP²⁰. Las sustancias no identificadas en estos inventarios están exentas de los requisitos de notificación. (El número EINECS para Quartz: 238-878-4.)

¹⁶ Ley de Enmiendas del Superfondo y Reautorización: el Título III de SARA es la Ley de Planificación de Emergencias y Derecho a Saber de la Comunidad (EPCRA).

¹⁷ La sección 8 (b) de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) requiere que la EPA compile, mantenga actualizada y publique una lista de cada sustancia química que se fabrica o procesa, incluidas las importaciones, en los Estados Unidos para usos bajo el inventario de la TSCA.

¹⁸ Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes

¹⁹ Lista europea de sustancias químicas notificadas

²⁰ Ya no hay polímero

16. Información adicional

El producto debe usarse de acuerdo con el fabricante, utilizando las instrucciones y las regulaciones locales. Clasificación de riesgo según: NFPA(R)²¹ y HMIS²².

- **Riesgo para la salud:** 1
- **Inflamabilidad:** 0
- **Reactividad:** 0

Información clave de la leyenda:

ACGIH	Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales
IARC	Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer
OSHA	Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
NA	No aplica
NTP	Programa Nacional de Toxicología
PEL (OSHA)	Límite de exposición permitido
TLV	Valor Límite Umbral
TWA	Promedio ponderado en tiempo
NIOSH	Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional

²¹ Asociación Nacional de Protección contra Incendios

²² Sistema de identificación de materiales peligrosos

Referencias

- Registro de Efectos Tóxicos de Sustancias Químicas (RTECS), 2006.
- Exposición de los trabajadores de OSHA/NIOSH al sílice durante la fabricación, acabado e instalación de la encimera, 2015. <http://www.cdc.gov/niosh/docs/2015-106/pdfs/2015-106.pdf>
- Informes semanales sobre morbilidad y mortalidad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las tendencias de mortalidad por silicosis y las nuevas exposiciones a la sílice cristalina respirable - EE. UU., 2001-2010. (13 de febrero de 2015)
- NIOSH Hazard Review - Efectos en la salud producto de la exposición ocupacional a la sílice cristalina respirable, abril de 2002.
- NTP Undécimo Informe sobre Carcinógenos, 2005.
- Volumen 68 de la monografía de la IARC, sílice, algunos silicatos y fibras orgánicas, 1997.
- Monografía IARC; XIV Informe sobre Carcinógenos. 2016. Sílice cristalina (tamaño respirable). <https://ntp.niehs.nih.gov/pubhealth/roc/index-1.html#toc1>
- Banco de datos de sustancias peligrosas (HSDB), 2004, 2006.
- Documentación del TLV - Sílice, Cristalino: α-Cuarzo y Cristobalita, Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales, 2006.
- Estándares internacionales de sílice_ Los países deben actualizar los límites de exposición _ 2018-10-08 _ ISHN, publicado en mayo de 2019

La información que contiene este documento se considera correcta y representa la mejor información actualmente disponible para Caesarstone®. Sin embargo, Caesarstone no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad ni ninguna otra garantía, expresa o implícita, con respecto a dicha información, y no asumimos ninguna responsabilidad derivada del uso de la misma. Bajo ninguna circunstancia los datos contenidos en esta Hoja de datos de seguridad constituyen una garantía de propiedades específicas distintas a las mencionadas explícitamente en esta HDS ni establecen relación contractual alguna. El usuario del producto solo es responsable de determinar la idoneidad de los productos de Caesarstone para su aplicación particular.

Es responsabilidad exclusiva del destinatario de nuestro producto conocer las leyes, normas, prácticas y regulaciones aplicables antes de usar el producto y cumplir con ellas en todos los aspectos. Debe tener en cuenta que las regulaciones y leyes nacionales e internacionales aplicables pueden cambiar de vez en cuando y es su responsabilidad cumplir con dichos cambios.

El contenido de esta Hoja de datos de seguridad no debe interpretarse como una recomendación para utilizar ningún producto que infrinja las leyes o prácticas de seguridad.

Encontrará más información en <https://www.osha.gov/silica> y en <http://www.nepsi.eu> así como en la Guía de buenas prácticas para el acuerdo sobre protección de la salud de los trabajadores a través del buen manejo y uso de la sílice cristalina y productos que la contienen, publicado por NEPSI. Consulte también el sitio web de Caesarstone para obtener instrucciones y recomendaciones de seguridad en: mos.caesarstone.com.

